

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## H48B: METÁLICA (IP65)



Carcaça Metálica - Série HB Peças injetadas em alumínio num sistema totalmente sob vácuo, possibilitando total isenção de porosidade e fadiga do material, resultando num invólucro de alta resistência, garantindo robustez contra impactos e esforços mecânicos. Compatível com os Insertos: Série HE (48 Pólos) Série HEE (92 Pólos) Série HD (128 Pólos) Série HDD (216 Pólos) compatível com outros produtos concorrentes encontrados no mercado, aceitando pleno intercâmbio entre eles. A pintura em pó epoxy-poliéster RAL 7037 produz um fino acabamento, formando um conjunto harmonioso e com excelente apresentação. Incorpora furação com rosca nos padrões abaixo para fixação direta de Prensa Cabos ou Terminações para

Conduítes Flexíveis. Métrica PG

ID	Modelo	UN
22631	H48B-TE-2B-PG36 CARCAÇA SAÍDA SUPERIOR, TRAVA FRONTAL (1 ALAVANCA)	PC
24300	H48B-SE-2B-PG29 CARCAÇA SAÍDA LATERAL, TRAVA FRONTAL (1 ALAV.)	PC
23822	H48B-SE-2B-PG36 CARCAÇA SAÍDA LATERAL, TRAVA FRONTAL (1 ALAVANCA)	PC

## Características Gerais

Material	Alumínio Fundido
Cor	Cinza (RAL 7037)
Travas	
---Material	Aço Inox
Limites de Temperatura	-40? à +125?
Flamabilidade de acordo com UL 94	V0
Grau de Proteção de acordo com EN60529	IP65

## Desenho Técnico

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

