

Conduíte Flexível Metalizado - Série JSH-PVC



Conduites Flexíveis com estrutura interior metálica e revestimento externo de PVC com retardador de chamas. Oferece excelente resistência mecânica com propriedades capaz de atender as mais rígidas exigências das instalações industriais para proteção da fiação elétrica. Construído com tiras de aço flexíveis proporciona manobras variadas, atingindo diversos raios de curvaturas com uma montagem fácil e prática. Possui grau de proteção IP-68, o que equivale dizer que a fiação localizada no seu interior está protegida contra a entrada de água. Para garantir um bom desempenho do sistema recomendamos o uso das Terminações Retas Metálicas da Série DPJ, desenvolvidas especialmente para utilização com os Conduites Flexíveis Metálicos JSH-PVC.

| ID | Modelo | UN |
|-------|--|----|
| 11728 | JSH-PVC-6B - CONDUÍTE METÁLICO 6MM REVESTIDO PVC PRETO RL C/100 METROS | M |
| 11729 | JSH-PVC-6G - CONDUÍTE METÁLICO 6MM REVESTIDO PVC CINZA RL C/100 METROS | M |
| 9879 | JSH-PVC-8B - CONDUÍTE METÁLICO 8MM REVESTIDO PVC PRETO ROLO C/ 100 MT | M |
| 9877 | JSH-PVC-12B - CONDUÍTE METÁLICO 12MM REVESTIDO PVC PRETO ROLO C/ 50 MT | M |
| 10439 | JSH-PVC-12G - CONDUÍTE METÁLICO 12MM REVESTIDO PVC CINZA ROLO C/ 50 MT | M |
| 9872 | JSH-PVC-15B - CONDUÍTE METÁLICO 15MM REVESTIDO PVC PRETO ROLO C/ 50 MT | M |
| 9871 | JSH-PVC-15G - CONDUÍTE METÁLICO 15MM REVESTIDO PVC CINZA ROLO C/100 M | M |
| 9873 | JSH-PVC-20B - CONDUÍTE METÁLICO 20MM REVESTIDO PVC PRETO ROLO C/ 50 MT | M |
| 9870 | JSH-PVC-25B - CONDUÍTE METÁLICO 25MM REVESTIDO PVC PRETO ROLO C/ 50 MT | M |
| 17477 | JSH-PVC-25G - CONDUÍTE METÁLICO 25MM REVESTIDO PVC CINZA ROLO C/ 50 MT | M |

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

| | | |
|-------|---|---|
| 9874 | JSH-PVC-32B - CONDUÍTE METÁLICO 32MM REVESTIDO PVC PRETO ROLO C/ 25 MT | M |
| 9876 | JSH-PVC-38B - CONDUÍTE METÁLICO 38MM REVESTIDO PVC PRETO ROLO C/ 25 MT | M |
| 12095 | JSH-PVC-38G - CONDUÍTE METÁLICO 38MM REVESTIDO PVC CINZA 25 METROS | M |
| 11949 | JSH-PVC-51B - CONDUÍTE METÁLICO 51MM REVESTIDO PVC PRETO ROLO C/ 20 MT | M |
| 9878 | JSH-PVC-51G - CONDUÍTE METÁLICO 51MM REVESTIDO PVC CINZA ROLO C/ 20 MT | M |
| 14253 | JSH-PVC-64B - CONDUÍTE METÁLICO 64MM REVESTIDO PVC PRETO ROLO C/ 10 MT | M |
| 13336 | JSH-PVC-75B - CONDUÍTE METÁLICO 75MM REVESTIDO PVC PRETO ROLO C/ 10 MT | M |
| 13362 | JSH-PVC-75G - CONDUÍTE METÁLICO 75MM REVESTIDO PVC CINZA ROLO C/ 10 MT | M |

Características Gerais

MATERIAL: Revestimento PVC

Características Técnicas

| | | | | | | |
|------------|------------|----|----|-----------|----|-----|
| JSH-PVC-6G | JSH-PVC-6B | ?6 | ?6 | 9.00±0.25 | 25 | 100 |
|------------|------------|----|----|-----------|----|-----|

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|-----|-----------|----|----|
| JSH-PVC-10G | JSH-PVC-10B | ?10 | ?10 | 14.5±0.30 | 37 | 50 |
|-------------|-------------|-----|-----|-----------|----|----|

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|-------|------------|-----|----|
| JSH-PVC-12G | JSH-PVC-12B | ?12 | ?12.5 | 16.8±0.35 | 38 | 50 |
| JSH-PVC-15G | JSH-PVC-15B | ?15 | ?15.5 | 20.2±0.35 | 41 | 50 |
| JSH-PVC-20G | JSH-PVC-20B | ?20 | ?20 | 25.0±0.40 | 52 | 50 |
| JSH-PVC-25G | JSH-PVC-25B | ?25 | ?25 | 30.7±0.45 | 66 | 50 |
| JSH-PVC-32G | JSH-PVC-32B | ?32 | ?32 | 38.6±0.50 | 70 | 25 |
| JSH-PVC-38G | JSH-PVC-38B | ?38 | ?38 | 44.6±0.60 | 86 | 25 |
| JSH-PVC-51G | JSH-PVC-51B | ?51 | ?51 | 59.0x±1.00 | 121 | 20 |
| JSH-PVC-64G | JSH-PVC-64B | ?64 | ?64 | 73.5±1.50 | 149 | 10 |
| JSH-PVC-75G | JSH-PVC-75B | ?75 | ?75 | 83.5±2.00 | 195 | 10 |
| JSH-PVC-100G | JSH-PVC-100B | ?100 | ?100 | 109.5±3.00 | 234 | 10 |
| JSH-PVC-125G | JSH-PVC-125B | ?125 | ?125 | 135.5±3.00 | 335 | 5 |
| JSH-PVC-150G | JSH-PVC-150B | ?150 | ?150 | 161.5±4.00 | 375 | 5 |