

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Conduíte Flexível Poliamida - Série WY-PA12



Série WY-PA12 Produto fabricado em Poliamida do tipo PA12, um dos níveis mais elevados de material plástico com alta resistência mecânica recomendado para proteção de fios e cabos em ambientes industriais agressivos devido a sua resistência ao Ácido, Óleo e Solventes; Suporta ações de raios solares ultravioleta e oferece elevado grau de segurança por ser auto-extinguível, isto é, não propaga chamas. Está livre de halogênio, fósforo e cádmio, conforme as exigências de normas internacionais. Possibilidade de manobras com raios de curvaturas adequadas para qualquer posição desejada. Baixo coeficiente de atrito para facilitar a passagem dos cabos. O grau de proteção é determinado pela vedação interna da terminação.

ID	Modelo	UN
13050	WY-PA12-AD13.0B CONDUITE POLIAMIDA 12 AD13.0 (PRETO) (RL C/ 100M)	M
10288	WY-PA12 AD15.8B CONDUITE POLIAMIDA 12 AD-15.8 (PRETO)(RL C/100 MTS)	M
15132	WY-PA12 AD21.2B CONDUITE POLIAMIDA 12 AD21.2 (PRETO) (RL C/ 50M)	M
10287	WY-PA12 AD28.5B CONDUITE POLIAMIDA 12 AD-28.5 (PRETO)RL C/50 METROS	M
11979	WY-PA12 AD34.5B CONDUITE POLIAMIDA 12 AD34.5 (PRETO)(RL C/ 25 METROS)	M
15343	WY-PA12 AD42.5B CONDUITE POLIAMIDA 12 AD-42(PRETO)(RL C/25METROS)	M
8765	WY-PA12 AD54.5B CONDUITE POLIAMIDA 12 AD-54 (PRETO)(RL C/25METROS)	M

Características Gerais

Material: Poliamida PA12

Temperatura de Trabalho: -50°C à 100°C

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Pico de Temperatura: até 150°C


Grau de Proteção: IP68

Auto Extinguível: Sim

Cor: DG - Cinza (RAL7037) || B - Preto (RAL9005)

Características Técnicas

Desenho Técnico



WY-PA12

CINZA Código	PRETO Código	Dimensões A x B (mm)	Embalagem (Rolo) (m)
WY-PA12-AD10-SDG	WY-PA12-AD10-08	6,0 x 10,0	100 Metros
WY-PA12-AD13-SDG	WY-PA12-AD13-08	10,0 x 13,0	100 Metros
WY-PA12-AD15-SDG	WY-PA12-AD15-08	12,0 x 15,0	100 Metros
WY-PA12-AD18-SDG	WY-PA12-AD18-08	14,0 x 18,0	50 Metros
WY-PA12-AD21-SDG	WY-PA12-AD21-08	17,0 x 21,0	50 Metros
WY-PA12-AD28-SDG	WY-PA12-AD28-08	23,0 x 28,0	50 Metros
WY-PA12-AD34-SDG	WY-PA12-AD34-08	29,0 x 34,0	25 Metros
WY-PA12-AD42-SDG	WY-PA12-AD42-08	36,0 x 42,0	25 Metros
WY-PA12-AD54-SDG	WY-PA12-AD54-08	48,0 x 54,0	25 Metros