

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

H6B: PLÁSTICA (IP65)



Carcaça Plástica - Série HB Construída com resina plástica V0 de acordo com a UL94, ingredientes e normas que oferecem excelente classe de inflamabilidade, incluindo retardador de chamas e a capacidade de atingir uma temperatura de até 125 graus. Compatível com os Insertos: Série HE (6 Pólos) Série HEE (10 Pólos) Série HDD (16 e 24 Pólos) compatível com outros produtos concorrentes encontrados no mercado, aceitando pleno intercâmbio entre eles. Entre outras vantagens destaque para a sua leveza, custo relativamente baixo e a produção de um produto com fino acabamento. Incorpora furação com roscas nos padrões abaixo para fixação direta de Prensa Cabos ou

Terminações para Conduítes Flexíveis. Métrica PG

ID	Modelo	UN
23798	H6B.P-TEH-4B-M32 CARC PLÁST SAÍDA SUP, CONSTR ALTA, TRAVA LAT (2 ALV)	PC

Características Gerais

Material	Poliamida
Cor	Preto (RAL 9005)
Travas	
---Material	Poliamida
Limites de Temperatura	-40? à +125?
Flamabilidade de acordo com UL 94	V0
Grau de Proteção de acordo com EN60529	IP65

Desenho Técnico

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

