

Conduíte Flexível Poliamida - Série PA



Série PA Produto fabricado em Poliamida que segue os principais requisitos e exigências para sistemas de eletrodutos plásticos utilizados nas instalações elétricas de baixa e média tensão. Oferece elevada resistência mecânica com ótimo desempenho. Confiabilidade em montagens sob movimentos ou vibrações constantes, sendo indicado para aplicações em: Equipamentos médicos hospitalares, Esteiras porta cabos Proteção de chicotes elétricos de máquinas agrícolas. Produzido com fibra sintética alta densidade podendo ser dobrado, amassado ou pisado sem que ocorram deformações no seu diâmetro interno e externo. Produto leve e de fácil manuseio, com possibilidade de manobras para qualquer curvatura ou posição desejada. Baixo coeficiente de atrito para facilitar a passagem dos cabos.

ID	Modelo	UN
80	PA AD-13 PT CONDUITE POLIAMIDA AD-13 (PRETO) (RL C/ 50 METROS)	M
81	PA AD-13 CZ CONDUITE POLIAMIDA AD-13 (CINZA) (RL C/ 50 METROS).	M
82	PA AD-15 PT CONDUITE POLIAMIDA AD-15 (PRETO) (RL C/ 50 METROS)	M
83	PA AD-15 CZ CONDUITE POLIAMIDA AD-15 (CINZA) (RL C/ 50 METROS)	M
85	PA AD-18 PT CONDUITE POLIAMIDA AD-18 (PRETO) (RL C/ 50 METROS)	M
126	PA AD-18 CZ CONDUITE POLIAMIDA AD-18 (CINZA) (RL C/ 50 METROS)	M
127	PA AD-21 PT CONDUITE POLIAMIDA AD-21 (PRETO) (RL C/ 50 METROS)	M
128	PA AD-21 CZ CONDUITE POLIAMIDA AD-21 (CINZA) (RL C/ 50 METROS)	M
129	PA AD-28 PT CONDUITE POLIAMIDA AD-28 (PRETO) (RL C/ 50 METROS)	M
130	PA AD-28 CZ CONDUITE POLIAMIDA AD-28 (CINZA) (RL C/ 50 METROS)	M

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

131	PA AD-34 PT CONDUITE POLIAMIDA AD-34 (PRETO) (RL C/ 25 METROS)	M
132	PA AD-34 CZ CONDUITE POLIAMIDA AD-34 (CINZA) (RL C/ 25 METROS)	M
133	PA AD-42 PT CONDUITE POLIAMIDA AD-42 (PRETO) (RL C/ 25 METROS)	M
134	PA AD-42 CZ CONDUITE POLIAMIDA AD-42 (CINZA) (RL C/ 25 METROS)	M
135	PA AD-54 PT CONDUITE POLIAMIDA AD-54 (PRETO) (RL C/ 25 METROS)	M
136	PA AD-54 CZ CONDUITE POLIAMIDA AD-54 (CINZA) (RL C/ 25 METROS)	M
161	PA AD-10 PT CONDUITE POLIAMIDA AD-10 (PRETO) (RL C/ 50 METROS)	M


Características Gerais

Material:	Poliamida
Temperatura de Trabalho:	-40°C à 100°C
Cor:	CZ - Cinza PT - Preto

Características Técnicas

Desenho Técnico

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



PA

CINZA Código	PRETO Código	Dimensões A x B (mm)	Embalagem (Rolo) (m)
PA AD10B CZ	PA AD10B PT	7,9 x 10,9	50 Metros
PA AD13,0 CZ	PA AD13,0 PT	10,2 x 13,0	50 Metros
PA AD15,8 CZ	PA AD15,8 PT	11,2 x 15,7	50 Metros
PA AD18,3 CZ	PA AD18,3 PT	13,8 x 18,3	50 Metros
PA AD21,2 CZ	PA AD21,2 PT	16,4 x 21,2	50 Metros
PA AD28,5 CZ	PA AD28,5 PT	23,8 x 28,1	50 Metros
PA AD34,5 CZ	PA AD34,5 PT	30,9 x 34,8	25 Metros
PA AD42,5 CZ	PA AD42,5 PT	36,7 x 42,4	25 Metros
PAD54,5 CZ	PA6 AD54,5 PT	48,0 x 54,3	25 Metros