

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Série WQG1 / WQG - Rosca PG



Terminação Reta de Engate Rápido A Terminação Reta do tipo Engate Rápido tem a preferência do mercado pela facilidade de conexão, resultando na redução do tempo de montagem. Fabricado em Poliamida: Rosca PG; Grau de Proteção: WQG1: IP66 WQG: IP68* Suporta ações de raios solares UV; Auto-extinguível, isto é, não propaga chamas. Para o acoplamento basta pressionar o conduíte contra a terminação, possibilitando uma instalação rápida, confiável e segura. *Utilizando o Anel de Vedação Interno a terminação.

ID	Modelo	UN
5192	WQG1-P07B/AD10.0 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-7 (PRETO)	PC
7044	WQG1-P07DG/AD10.0 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-7 (CINZA)	PC
6680	WQG1-P09B/AD13.0 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-9 (PRETO)	PC
6682	WQG1-P11DG/AD15.8 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-11 (CINZA)	PC
7118	WQG1-P09DG/AD13.0 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-9 (CINZA)	PC
7494	WQG1-P11B/AD15.8 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-11 AD15.8 (PRETO)	PC
6223	WQG1-P13B/AD18.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-13.5 (PRETO)	PC
7495	WQG1-P13DG/AD18.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-13.5 (CINZA)	PC
5193	WQG1-P16DG/AD21.2 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-16 (CINZA)	PC
5445	WQG1-P16B/AD21.2 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-16 (PRETO)	PC

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

5194	WQG1-P21DG/AD28.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-21 (CINZA)	PC
5448	WQG1-P21B/AD28.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-21 (PRETO)	PC
6683	WQG1-P29DG/AD34.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-29 (CINZA)	PC
7914	WQG1-P29B/AD34.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-29 (PRETO)	PC
10024	WQG1-P36B/AD42.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-36 (PRETO)	PC
7045	WQG1-P36DG/AD42.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-36 (CINZA)	PC
6224	WQG1-P48B/AD54.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-48 (PRETO)	PC
9580	WQG1-P48DG/AD54.5 TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG-48 (CINZA)	PC
18297	INATIVO WQG-P13DG/AD18.5-FR TERMINAÇÃO RT ENGATE RÁPIDO PG13 CINZAIP68	PC
18304	WQG-PG21DG/AD28.5-FR TERMINAÇÃO RETA ENGATE RÁPIDO PG21 (CINZA) IP68	PC

Características Gerais

Material: Poliamida

Padrão de Rosca: PG (conforme descrição do produto)

Grau de Proteção:

-- WQG1: IP66

-- WQG: IP668*

Temperatura: -40°C a 115°C

