

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Série WQW1 / WQW – Rosca PG



Terminação Curva de Engate Rápido A Terminação Curva de 90° do tipo Engate Rápido tem a preferência do mercado pela facilidade de conexão, resultando na redução do tempo de montagem. Fabricado em Poliamida: Rosca PG; Grau de Proteção: WQW1: IP66 WQW: IP68* Suporta ações de raios solares UV; Auto-extinguível, isto é, não propaga chamas. Para o acoplamento basta pressionar o conduíte contra a terminação, possibilitando uma instalação rápida, confiável e segura. *Utilizando o Anel de Vedação Interno a terminação.

ID	Modelo	UN
7496	WQW1-P07B/AD10.0 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-07 (PRETO)	PC
10027	WQW1-P09B/AD13.0 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-9 (PRETO)	PC
7116	WQW1-P09DG/AD13.0 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-9 (CINZA)	PC
5244	WQW1-P11B/AD15.8 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-11 (PRETO)	PC
7117	WQW1-P11DG/AD15.8 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-11 (CINZA)	PC
6229	WQW1-P13B/AD18.5 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-13.5 AD18.5 (PRETO)	PC
7048	WQW1-P13DG/18.5 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-13.5 (CINZA)	PC
7047	WQW1-P16B/AD21.2 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-16 (PRETO)	PC
7785	WQW1-P16DG/AD21.2 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-16 (CINZA)	PC
5245	WQW1-P21B/AD28.5 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-21 (PRETO)	PC

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

8545	INATIVO WQW-P21B/AD28.5 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PT PG-21 IP-68	PC
10025	WQW1-P21DG/AD28.5 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-21 (CINZA)	PC
5455	WQW1-P29B/AD34.5 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-29 (PRETO)	PC
8149	WQW1-P29DG/AD34.5 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-29 (CINZA)	PC
5456	WQW1-P36B/AD42.5 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-36 (PRETO)	PC
5458	WQW1-P36DG/AD42.5 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-36 (CINZA)	PC
8260	WQW1-P48B/AD54.5 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-48 (PRETO)	PC
9361	WQW1-P48DG/AD54.5 TERMINAÇÃO CURVA ENGATE RÁPIDO PG-48 (CINZA)	PC

Características Gerais

Material: Poliamida

Padrão de Rosca: PG (conforme descrição do produto)

Grau de Proteção:

-- WQW1: IP66

-- WQW: IP668*

Temperatura: -40°C a 115°C

Pico de Temperatura: Até 150°C

Material Auto-Extinguível: Sim


Cor: Cinza (RAL7037) || Preto (RAL9005)

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Características Técnicas

Desenho Técnico

TERMINAÇÃO CURVA PLÁSTICA



MODELOS	Baixa	AD	Curvatura	Ø 1	Ø 2	Comprimento da Baixa - C	Largura Total - F	Altura Total - E
CINZA	PRETO			mm	mm			
MONI-P10G-AD100	MONI-P10B-AD100	PC2	AD100	63	17	115	38	233
MONI-P10G-AD100	MONI-P10B-AD100	PC4	AD100	71	20	115	36,5	236
MONI-P11G-AD110	MONI-P11B-AD110	PC11	AD110	140	23	120	44	263
MONI-P11G-AD110	MONI-P11B-AD110	PC15	AD110	150	26	120	42,5	261
MONI-P12G-AD120	MONI-P12B-AD120	PC16	AD120	160	30	130	52	280
MONI-P13G-AD130	MONI-P13B-AD130	PC21	AD130	210	37	130	59	306
MONI-P13G-AD130	MONI-P13B-AD130	PC29	AD130	210	44	130	57	303
MONI-P16G-AD160	MONI-P16B-AD160	PC36	AD160	300	52	130	81	335
MONI-P16G-AD160	MONI-P16B-AD160	PC48	AD160	300	64	130	79	332
MONI-P18G-AD180	MONI-P18B-AD180	PC2	AD180	85	17	115	34	235
MONI-P18G-AD180	MONI-P18B-AD180	PC8	AD180	110	20	115	33	233
MONI-P18G-AD180	MONI-P18B-AD180	PC11	AD180	118	22	120	33,5	236
MONI-P18G-AD180	MONI-P18B-AD180	PC15	AD180	125	26	120	32	234
MONI-P18G-AD180	MONI-P18B-AD180	PC16	AD180	126	26,5	120	31,5	233
MONI-P18G-AD180	MONI-P18B-AD180	PC21	AD180	135	30	120	31	232
MONI-P18G-AD180	MONI-P18B-AD180	PC29	AD180	135	37	120	29,5	229
MONI-P18G-AD180	MONI-P18B-AD180	PC36	AD180	140	44	120	28,5	227
MONI-P18G-AD180	MONI-P18B-AD180	PC48	AD180	140	52	120	27	225
MONI-P20G-AD200	MONI-P20B-AD200	PC4	AD200	85	17	115	34	235